



## B-2170 / B-2171 BKS-EINSTECKSCHLOSS SERIE 21

Hersteller: BKS

Schloss-System zur gesteuerten Freigabe von versicherungstechnisch verschlossenen Türen durch Zugangskontrolle. Verriegelung und Arretierung der Automatik-Falle und des Riegels nach dem Schließen der Tür. Arbeitsstromausführung: Außendrücker ist stromlos ausgekuppelt. Panikentriegelung: freie Begehbarkeit durch Drückerbetätigung von innen (Fluchtweg).

### VORTEILE

- **Komfortabel:** sowie leichte Montage ohne Verkabelung oder Kabelübergänge.
- **Innovativ:** Kombination von selbstverriegelndem Panikschloss und elektromechanischer Ansteuerung des Außendrückers.
- **Kombinierbar:** Funktion mit Kartenleser, Transponder oder Sprechanlage möglich.
- **Kontrollierbar:** Zentrale Steuerung der Zutrittsberechtigung.
- **Sicher:** Kein manuelles Abschließen der Tür notwendig.
- Made in Germany
- Für einflügelige, nach außen oder innen öffnende Holz- und Stahltüren, vorgerichtet für Profilzylinder
- Nachrüstbar – für Türen im Bestand
- Für Flucht-, Brand- und Rauchschutztüren
- Für schulische Einrichtungen
- Einbindung in Glastüren ist möglich

## Eigenschaften

<b>Dornmaße</b>	Standard: 60 mm / 65 mm Optional: 55 mm / 80 mm / 100 mm	<b>Abmessungen</b>	
<b>Entfernung</b>	72 mm Optional: 92 mm	<b>Höhe ohne Stulp</b>	172 mm Toleranz: 0,5mm
<b>Nußweite, Vierkant</b>	Standard: 8 mm Optional: 9 mm	<b>Höhe mit Stulp</b>	235 mm Toleranz: 0,5mm
<b>Stulpmaße</b>	Standard: 20 mm Optional: 18 mm / 24 mm	<b>Tiefe mit Stulp</b>	Dornmaß +33 mm Toleranz: 0,5mm
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wechselbarer Stulp aus nichtrostendem Stahl</li> <li>▪ Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt</li> <li>▪ Schloßkasten aus Stahl, verzinkt</li> </ul>	<b>Breite ohne Stulp</b>	15,5 mm Toleranz: 0,5mm
<b>weitere Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ umstellbare Anschlagsrichtung (DIN L / DIN R), umstellbare Panikseite</li> <li>▪ geteilte Drückernuss</li> <li>▪ Notöffnung mit Schlüssel</li> </ul>	<b>Breite mit Stulp 18</b>	18 mm Toleranz: 0,5mm
		<b>Breite mit Stulp 20</b>	20 mm Toleranz: 0,5mm
		<b>Breite mit Stulp 24</b>	24 mm Toleranz: 0,5mm
		<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 2W
		<b>Wärmeabgabe</b>	nicht zutreffend
		<b>Schutzklasse</b>	nicht spezifiziert / IP 40
		<b>Temperaturbereich</b>	nicht spezifiziert
		<b>Spannungsversorgung</b>	2,5 bis 4V

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.