



ENERGY CONTROL BOX ECB

Anwesenheitsabhängige
Energiesteuerung



Steuert den Energieverbrauch über die Messerschmitt RMS Master Module (RCX, RFC) in Abhängigkeit von der Gastanwesenheit.

VORTEILE

- erweiterbar
- edles Design
- Optik individuell anpassbar
- einfache und schnelle Installation

FEATURES

- Infrarotschnittstelle zur Konfiguration
- aktivierbare BLE Schnittstelle für die Verwendung von MobileKey Features
- individuelle Anpassung von steuerprogrammabhängigen Szenarien (Welcome Light, Klimafreischaltung, Nachlaufzeit bei Verlassen des Zimmers uvm.)
- Optional: Anzeige und Bedienung DND und MUR Status
- Optional: Übertragung der Präsenzmittlung an Messerschmitt System PC
- Optional: integriertes Lautsprechermodul als Klingel
- Optional: 13,56 Mhz Radio Frequenz Technologie zur Unterscheidung von Gast- und Personalkarten (intelligente Cardbox)

AUSFÜHRUNGEN

- MagicGlass
- A-Serie
- M-Serie
- individuelle Lösung auf Anfrage

Eigenschaften

Abmessungen	Aufbauhöhe: 10 mm Einbautiefe: 50 mm Dimensionen: 95 mm × 95 mm weitere Bauformen: 150 mm × 95 mm; 95 mm × 150 mm	Leistungsaufnahme	50 mA (standard) 80 mA (intelligent)
Gewicht	150 g	Temperaturbereich	15 °C bis 40 °C
Schutzklasse	IP 40	Ansteuerung	BUS-Technologie
Spannungsversorgung/ Betriebsspannung	12 V DC / 3 VA	Anschlüsse	RS485 Komponentenbus 12 V Spannungsversorgung
Kartenerkennung	mechanischer Schalter (standard) RFID Cardreader (intelligent)	Verkabelung	J-Y(St)Y 2×2×0.6 mm ²
		Eingänge	2× Sensortasten frei konfigurierbar (idR DND / MUR Funktionalität)
		Ausgänge	2× LED als Rückmeldung für Sensortasten

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Nur in Verbindung mit einem Messerschmitt RMS Master Modul verwendbar.