



CLASSIC LESER TRANSPONDER



Transponder SmartCard Einsteckleser zur Montage auf die Tür.

VOORTEILE

- Stromsparend: bis zu 20.000 Öffnungen mit einer Batterie
- Optik individuell anpassbar
- einfache und schnelle Installation an Vollblatt- und Profilrahmentüren
- Panikfunktion (optional)

FEATURES

- 13,56 Mhz Radio Frequenz Technologie
- Infrarotschnittstelle zur Konfiguration
- Protokollierung von bis zu 415 Türöffnungen
- aktivierbare BLE Schnittstelle für die Verwendung von MobileKey Features
- Zeitprogramme für automatisierte Schließvorgänge
- Anpassbare Öffnungssteuerung nach Schließplan
- DND Funktion

Optional:

- T30 / T90 Ausführung mit Zertifikat
- Integration in Messerschmitt RMS möglich
- Sabotageüberwachung
- Übertragung der Öffnungsprozesse an Messerschmitt System PC

AUSFÜHRUNGEN

- Edelstahl gebürstet
- Messing poliert uvm.
- individuelle Lösung auf Anfrage

Eigenschaften

Abmessungen

H × B × T: 285 × 66 × 30 mm

Gewicht

2,1 kg inkl. Einsteckschloss

Schutzklasse

IP 40

Spannungsversorgung/ Betriebsspannung

Batteriepack 6 V

Schloss

DIN – Standard Einsteckschloß
mit Fallenverriegelung

Optional mit Antipanik Funktion
und Automatik Selbstverriegelung

Leistungsaufnahme

Batteriepack (4 × 2 AA)

Temperaturbereich

15 °C bis 40 °C
Optional: wetterfest

Funktionalität

Stand-alone / Online (optional)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.