



RCX - INTELLIGENTER RAUM-CONTROLLER

basierend auf 32-bit Mikroprozessor für Online- Steuerung über RS485- BUS

Dieses Modul ermöglicht die komplette Licht-, Energie- und Klima-Steuerung in Hotelzimmern, Konferenzräumen und öffentlichen Hotel-Bereichen. Die Steuerung erfolgt in Verbindung mit dem Messerschmitt-Keycard-System.

Alle Funktionen der Ein- und Ausgänge sind frei programmierbar, so dass eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten möglich ist. Über die Möglichkeit der Auswertung von Status-Informationen (z. B. Gastanwesenheit) können unterschiedliche Funktionsabläufe programmiert und ausgeführt werden.

Auch eine zeitabhängige Steuerung der Funktionen ist über die integrierten Timer programmierbar.

	Standard	Optional
Eingänge	3 potentialfreie Eingänge (frei programmierbar)	<ul style="list-style-type: none"> 1× digital / 2× analog 2× digital / 1× analog 3× digital / keine Ausgänge
Ausgänge	5 Relais (max 230 V / 16 A) (5x Schließkontakt)	<ul style="list-style-type: none"> 3× Schließer 16 A 2× Umschalt- oder Wechselrelais 16 A

Eigenschaften

Abmessungen	71 mm × 91 mm × 71 mm	Leistungsaufnahme	max. 150 mA
Gewicht	232 g	Wärmeabgabe	3 W
Schutzklasse	IP 44	Temperaturbereich	15 °C bis 40 °C
Spannungsversorgung / Betriebsspannung	12 V / 3 VA		

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.