



EINSTECKSCHLOSS MIT FLÜSTER-COMFORT- GERÄUSCHDÄMMUNG

Hersteller: Schulte-Schlagbaum AG

Maße, Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN 18251-1, Klasse 4, für Abschlusstüren
Für einflügelige, nach außen oder innen öffnende Holz- und Stahltüren, vorgerichtet für Profilzylinder
Flüster-Comfort-Geräuschdämmung

VORTEILE

- Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 4
- leises Schließen der Tür durch Flüster-Comfort-Geräuschdämmung
- Sperrfalle gegen Einbrüche mit Hilfe von Scheckkarten o.ä., auch wenn nicht verriegelt wurde
- Für den Einsatz in Türen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Kein manuelles Abschließen der Tür notwendig
- wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
- bedarfsweise auch für Brand- und Rauchschutztüren
- Made in Germany

Eigenschaften

Dornmaße	Standard: 65 mm / 80 mm Optional: 55 mm	Abmessungen	
Entfernung	72 mm / Optional: 92 mm	Höhe ohne Stulp	165 mm Toleranz: 0,5 mm
Nußweite, Vierkant	Standard: 8 mm Optional: 9 mm	Höhe mit Stulp	235 mm Toleranz: 0,5 mm
Stulpmaße	Standard: 20 mm Optional: 18 mm / 24 mm	Tiefe mit Stulp	Dornmaß + 32 mm Toleranz: 0,5 mm
Material	nichtrostender Stahl Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt Schloßkasten aus Stahl, verzinkt	Breite ohne Stulp	15,5 mm Toleranz: 0,5 mm
		Breite mit Stulp 18	18 mm Toleranz: 0,5 mm
		Breite mit Stulp 20	20 mm Toleranz: 0,5 mm
		Breite mit Stulp 24	24 mm Toleranz: 0,5 mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.